

HBS-280/350

Предназначен для резки изделий из никелевых и титановых сплавов, конструкционной и высоколегированной стали и цветных металлов, для раскроя листового материала, труб профильных и полнотелых заготовок с толщиной/диаметром до 1200 мм.

- Автоматическое гидравлическое натяжение полотна
- Гидравлический привод пильной рамы
- Гидропривод тисков
- Автоматический контейнер для сбора стружки
- Инвертор для плавной регулировки скорости полотна



1.355.000 Р/шт



Гарантия 1 год



Доставка от 30 дней



Оплата 60% после подписания Договора
40% - перед отгрузкой

Производительность резания 90°	Круг	280 мм
	Квадрат	280x280 мм
	Прямоугольник	280x320
Производительность резания 45°	Круг	150 мм
	Квадрат	150x150 мм
	Прямоугольник	150x280 мм
Ленточная пила	Скорость	20-100 м/мин
	Размер	3660x27x0.9 мм
	Натяжение	Гидравлическое
Двигатель	Ленточные пилы	2.2 кВт
	Гидравлики	0.75 кВт
	СОЖ	0.09 кВт
	Контейнер для стружки	0.44 кВт
Объем жидкости	Гидравлической	15 л
	СОЖ	20 л

Вес	880 кг
Габариты	1900x1100x1500 мм
Минимальный остаток материала	20 мм
Перпендикулярность реза	x



8 800 550-63-18



info@podishmachin.ru



Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой