

HBS-550/700

Предназначен для резки изделий из никелевых и титановых сплавов, конструкционной и высоколегированной стали и цветных металлов, для раскроя листового материала, труб профильных и полнотелых заготовок с толщиной/диаметром до 1200 мм.

- Автоматическое гидравлическое натяжение полотна
- Гидравлический привод пильной рамы
- Гидропривод тисков
- Автоматический контейнер для сбора стружки
- Инвертор для плавной регулировки скорости полотна



2.630.000 Р/шт

 Гарантия 1 год

 Доставка от 30 дней

 Оплата 60% после подписания Договора
40% - перед отгрузкой

Производительность резания 90°	Круг	550 мм
	Квадрат	550x550 мм
	Прямоугольник	550x650
Производительность резания 45°	Круг	340 мм
	Квадрат	340x550 мм
	Прямоугольник	550x650 мм
Ленточная пила	Скорость	20-100 м/мин
	Размер	6180x41x1.3 мм
	Натяжение	Гидравлическое
Двигатель	Ленточные пилы	4 кВт
	Гидравлики	1.1 кВт
	СОЖ	0.09 кВт
	Контейнер для стружки	0.44 кВт
Объем жидкости	Гидравлической	40 л
	СОЖ	30 л

Вес	12 100 кг
Габариты	1900x1100x1500 мм
Минимальный остаток материала	20 мм
Перпендикулярность реза	0.1 мм

 8 800 550-63-18

 info@podshmachin.ru



Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой